

Таблица подбора сплит-систем Belluno iP

Температура в хол. камере	Темп. внешняя	iP1			iP2			iP3			iP4		
		Q Вт +/- 5%	V м ³ - хол. камеры		Q Вт +/- 5%	V м ³ - хол. камеры		Q Вт +/- 5%	V м ³ - хол. камеры		Q Вт +/- 5%	V м ³ - хол. камеры	
			100 мм	80 мм		100 мм	80 мм		100 мм	80 мм		100 мм	80 мм
+5°C	30	3491	40	38	3720	57	50	5723	120	120	8900	222	210
0°C	30	2910	29	26	3491	51	41	4792	90	80	8460	168	160
-5°C	30	2415	25	23	2910	40	33	3995	71	64	7040	145	135
-18	30	1503	12	10	1986	22	20	2711	32	30	4791	76	70
-20	30	1312	10	9	1710	18	17	2213	28	26	4325	67	60
-25	30	1050	8	7	1412	12	11	1798	24	22	3170	58	50

V - объём хол. камеры в м3 ($V = D \times Ш \times В$), с толщиной панелей 80 мм или 100 мм (пенополиуретан или пенопласт) пол, потолок и стены.

Q - холодопроизводительность сплит-системы, Вт.

Плотность загрузки продукции 250 кг./м3

Температура загружаемого продукта не выше +25 С, суточный оборот - 10%

www.Belluno54.ru www.HOLOD54.ru